

B414220.222.f02 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)
versie: 003.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
- 2 Type: Overheaddeur ISO Highspeed.
- 3 #
\Waterdichtheid (klasse): 3.
- 4 #
\Weerstand tegen windbelasting (klasse):
- 5 #
\U-waarde (W/(m².K)): 0,44 op paneel gemeten.
- 6 #
\Luchtdoorlatendheid (klasse): 2.
- 7 #
\Dagbreedte (mm): \Dagbreedte.....
OPMERKING: max. 8.000 mm.
- 8 #
\Daghoogte (mm): \Daghoogte.....
OPMERKING: max. 8.000 mm.
- 9 #
\.....
- 10 #
\Deursegment, hoog 500 mm:
\Deursegment, hoog 625 mm:
- 11 #
\- materiaal: verzinkte staalplaat, dikte 0,40 mm.
- 12 #
\- oppervlaktestructuur: stucco.
\- oppervlaktestructuur: microline.
\- oppervlaktestructuur.....
- 13 #
\- isolatiemateriaal: PUR-schuim dik 45 mm.
- 14 #
\- oppervlaktebehandeling binnen: polyester-coating,
kleur (RAL) 9002, laagdikte ca. 10 µm.
- 15 #
\- oppervlaktebehandeling buiten: polyester-coating,
laagdikte ca. 25 µm.
- 16 #
\- kleur (RAL): 3000. \- kleur (RAL): 5010.
\- kleur (RAL): 6009. \- kleur (RAL): 7016.
\- kleur (RAL): 8014. \- kleur (RAL): 9002.
\- kleur (RAL): 9006. \- kleur (RAL): 9007.
\- kleur (RAL):
- 17 #
\- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met rechte
hoeken, afmeting 650x350 mm.
\- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met afgeronde
hoeken, afmeting 700x300 mm.
\- beglazing.....
- 18 #
\.....
- 19 #
\Bediening: elektrisch.
- 20 #
\Aandrijving/spanning: 3N-400 V/50 Hz/16 A.
- 21 #
\Openingssnelheid.....
OPMERKING: max. 0,7 m/s.
- 22 #
\Sluitsnelheid (m/s): 0,4.
- 23 #
\Kabelbreuk-,optil- en vingerknelbeveiliging.

B414220.222.f02 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)
versie: 003.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- 24 #
 \Onderlatbeveiliging bij elektrische bediening.
- 25 #
 \.....
- 26 #
 \Toebehoren:
- 27 #
 \ EPDM-afdichting tussen de panelen.
- 28 #
 \ EPDM top-, zij- en bodemafdichting.
- 29 #
 \ looprails dik 2 mm, sendzimir verzinkt.
 \ looprail.....
- 30 #
 \ ventilatierooster.....
- 31 #
 \ afstandsbediening.....
- 32 #
 \ bevestigingsmiddelen.....
- 33 #
 \.....

NOV008 Overheaddeur ISO Highspeed