

B414220.222.f03 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)

versie: 003.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
- 2 Type: #
 \Sectionaaldeur Novolux Thermo. \Sectionaaldeur
 Novolux Stucco. \Sectionaaldeur Novolux XL.
*OPMERKING: Sectionaaldeur XL- variant zonder
 tussenstijlen, dus groter glasoppervlak.*
- 3 #
 \Waterdichtheid (klasse): 3.
- 4 #
 \Weerstand tegen windbelasting (klasse):
- 5 #
 \Luchtdoorlatendheid (klasse): 2.
- 6 #
 \Dagbreedte (mm): \Dagbreedte.....
OPMERKING: Maximale dagbreedte 8000 mm.
- 7 #
 \Daghoogte (mm): \Daghoogte.....
OPMERKING: Maximale daghoogte 7900 mm.
- 8 #
 \Deursegment, hoog 500 mm: \Deursegment, hoog 625 mm:
- 9 #
 \- materiaal: verzinkte staalplaat, dikte 0,40 mm.
OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
- 10 #
 \- oppervlaktestructuur: stucco (optioneel).
 \- oppervlaktestructuur: microline.
- 11 #
 \- isolatiemateriaal: PUR-schuim dik 45 mm.
OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
- 12 #
 \- oppervlaktebehandeling binnen: polyester-coating,
 kleur (RAL) 9002, laagdikte ca. 10 µm.
OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
- 13 #
 \- oppervlaktebehandeling buiten: polyester-coating,
 laagdikte ca. 25 µm.
- 14 #
 \- kleur (RAL): 3000. \- kleur (RAL): 5010.
 \- kleur (RAL): 6009. \- kleur (RAL): 7016.
 \- kleur (RAL): 8014. \- kleur (RAL): 9002.
 \- kleur (RAL): 9006. \- kleur (RAL): 9007.
 \- optioneel kleur (RAL):
OPMERKING: Indien thermopaneel is toegepast.
- 15 #
 \- beglazing: enkelwandige SAN-beglazing, dik 3 mm.
 \- beglazing: enkelwandig hardglas, dik 4 mm.
 Opties kleuren grijs, blauw, bruin.
 \- beglazing: enkelwandig polycarbonaat, dik 3 mm.
 \- beglazing: dubbelwandige SAN-beglazing, dik 25
 mm.
 Opties drievoudig, krasvast.
 \- beglazing: dubbelwandige acrylaat beglazing
 (PMMA), dik 25 mm.
 \- beglazing: dubbelwandige polycarbonaat, dik 25
 mm.
 \- beglazing: frame zonder vulling.....
 \- vulling: geperforeerde aluminium plaat, dik 4 mm.
 \- vulling: corrosievast strekmetaal, dik 4 mm.
 \- vulling..... \- beglazing.....
- 16 #

B414220.222.f03 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)

versie: 003.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

\Bediening: trekkoord. \Bediening: handkettingtakel.
\Bediening: elektrisch. \Bediening.....

17 #

\Aandrijving/spanning: 230 V/16 A.

\Aandrijving/spanning: 3N-400 V/50 Hz/16 A.

18 #

\Veerbreek beveiliging bij handbediening.

19 #

\Kabelbreuk-,optil- en vingerknelbeveiliging.

20 #

\Onderlatbeveiliging bij elektrische bediening.

21 #

\Loopdeur, laagdrempelig, naar buitendraaiend.....

22 #

\Loopdeurbeveiliging.....

OPMERKING: Niet mogelijk bij Vision XL variant.

23 #

\Toebehoren:

24 #

\- EPDM-afdichting tussen de panelen.

25 #

\- EPDM top-, zij- en bodemafdichting.

26 #

\- kunststof handgreep en voetkom.

OPMERKING: alleen bij handbediende deuren.

27 #

\- looprails dik 2 mm, sendzimir verzinkt.

\- looprail.....

28 #

\- ventilatierooster.....

OPMERKING: niet mogelijk bij Vision XL variant.

29 #

\- afstandsbediening.....

30 #

\- bevestigingsmiddelen.....

31 #

\.....

NOV008 Sectionaaldeur Prisma 45 Iso, Prisma 45 stucco