

B414220.222.f01 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)
 versie: 009.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
- 2 Type: Sectionaaldeur THERMO.
- 3 #
 \Waterdichtheid (klasse): 3.
- 4 #
 \Weerstand tegen windbelasting (klasse):
- 5 #
 \U-waarde (W/(m2.K)): 0,44 op paneel gemeten.
- 6 #
 \Luchtdoorlatendheid (klasse): 2.
- 7 #
 \Dagbreedte (mm): \Dagbreedte.....
OPMERKING: max. 8.000 mm.
- 8 #
 \Daghoogte (mm): \Daghoogte.....
OPMERKING: max. 7.900 mm.
- 9 #
 \.....
- 10 #
 \Deursegment, hoog 500 mm:
 \Deursegment, hoog 625 mm:
- 11 #
 \- materiaal: verzinkte staalplaat, dikte 0,40 mm.
- 12 #
 \- oppervlaktestructuur: stucco.
 \- oppervlaktestructuur: microline.
 \- oppervlaktestructuur.....
- 13 #
 \- isolatiemateriaal: PUR-schuim dik 45 mm.
- 14 #
 \- oppervlaktebehandeling binnen: polyester-coating,
 kleur (RAL) 9002, laagdikte ca. 10 µm.
- 15 #
 \- oppervlaktebehandeling buiten: polyester-coating,
 laagdikte ca. 25 µm.
- 16 #
 \- kleur (RAL): 3000. \- kleur (RAL): 5010.
 \- kleur (RAL): 6009. \- kleur (RAL): 7016.
 \- kleur (RAL): 8014. \- kleur (RAL): 9002.
 \- kleur (RAL): 9006. \- kleur (RAL): 9007.
 \- kleur (RAL):
- 17 #
 \- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met rechte
 hoeken, afmeting 650x350 mm.
 \- beglazing: dubbele acrylaatbeglazing met afgeronde
 hoeken, afmeting 700x300 mm.
 \- beglazing: enkelwandige SAN-beglazing dik 3 mm.
 \- beglazing: enkelwandige hard glas dik 4 mm.
 \- beglazing: polycarbonaat dik 3 mm.
 \- beglazing: dubbelwandige SAN-beglazing dik 2,5
 mm.
 \- beglazing: dubbelwandige acrylaat (PMMA) dik
 2,5mm.
 \- beglazing: dubbelwandige polycarbonaat dik 2,5 mm.
- 18 #
 \.....
- 19 #
 \Bediening: trekkoord. \Bediening: handkettingtakel.
 \Bediening: elektrisch.
- 20 #

B414220.222.f01 STALEN SEGMENTHEFDEUR GEÏSOLEERD (NEN-EN 13241-1+a11)

versie: 009.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- \Aandrijving/spanning: 230 V.
- \Aandrijving/spanning: 400 V. \Aandrijving
- 21 #
\.....
- 22 #
\Veerbreek beveiliging bij handbediening.
- 23 #
\Kabelbreuk-,optil- en vingerknelbeveiliging.
- 24 #
\Onderlatbeveiliging bij elektrische bediening.
- 25 #
\Loopdeur, laagdrempelig, naar buitendraaiend.....
- 26 #
\Loopdeurbeveiliging.....
- 27 #
\.....
- 28 #
\Toebehoren:
- 29 #
\- EPDM-afdichting tussen de panelen.
- 30 #
\- EPDM top-, zij- en bodemafdichting.
- 31 #
\- kunststof handgreep en voetkom.
OPMERKING: alleen bij handbediende deuren.
- 32 #
\- looprails dik 2 mm, sendzimir verzinkt.
\- looprail.....
- 33 #
\- ventilatierooster.....
- 34 #
\- afstandsbediening.....
- 35 #
\- bevestigingsmiddelen.....
- 36 #
\.....

NOV008 Sectionaaldeur Thermo 45