

**B414240.212.f01 ALUMINIUM LAMELLENHEFDEUR, BUITENDEUR**

versie: 003.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- 1 Fabrikaat: Novoferm Nederland B.V.
- 2 Type: Thermorix, dubbelwandige aluminium lamellenhefdeur, buitendeur.
- 3 #  
\Luchtdoorlatendheid.....
- 4 #  
\Waterdichtheid (NEN 2778+a11) (Pa): .....
- 5 #  
\Sterkte en stijfheid (Pa): .....
- 6 #  
\Dagbreedte (mm): ..... \Dagbreedte.....  
*OPMERKING: afhankelijk van type lamel.*
- 7 #  
\Daghoogte (mm): ..... \Daghoogte.....  
*OPMERKING: afhankelijk van type lamel.*
- 8 #  
\.....
- 9 #  
\Lamellen, Thermorix TH 80, afmeting 80x20 mm.  
\Lamellen, Thermorix TH 100, afmeting 100x23 mm.  
*OPMERKING: TH 80, max. 5.000 breed en 5.000 hoog; TH 100, max. 8.000 breed en 6.000 hoog.*
- 10 #  
\- kern: isolatie, polyurethaan.
- 11 #  
\- venstersecties: THGL 80, met slagvaste kunststof, aantal secties (st.): .....  
\- venstersecties: THGL 100, met slagvaste kunststof, aantal secties (st.): .....
- 12 #  
\.....
- 13 #  
\- precoated kleur: RAL 9002.  
\- precoated kleur: RAL 9010.  
\- precoated kleur: RAL 9006.  
\- precoated kleur: RAL 9007.  
\- precoated kleur: RAL 7016.
- 14 #  
\.....
- 15 #  
\Materiaal zijgeleiding en consoles: thermisch verzinkt staal.
- 16 #  
\Oprolas: stalen buis, primerbehandeling.
- 17 #  
\Aandrijving: asaandrijving, draaistroom 400 V, 50 Hz, beschermingsgraad IP54 en afrolbeveiliging.
- 18 #  
\Besturing: drukknoppenkast "open-stop-neer", met dodemansschakeling en met zelfhoudend contact.  
\Besturing.....
- 19 #  
\.....
- 20 #  
\Toebehoren:
- 21 #  
\- rubber bodemprofiel.....
- 22 #  
\- zelftestende onderloopbeveiliging.....
- 23 #

**B414240.212.f01 ALUMINIUM LAMELLENHEFDEUR, BUITENDEUR**  
versie: 003.+ datum: 30-07-2014 auteur: JP-FPS

- 24 # \- besturing door automatisch sluiten op timer.
- 25 # \- rood/groen-signalering voor in- en uitrijden.....
- 26 # \- beschermconsole.....
- 27 # \- bevestigingsmiddelen.....
- \.....

NOV008 Thermorix, dubbelwandige aluminium lamellenhefdeur